

Zubehör für Warmwasser- und Brauchwassernutzung





Produkte Sicherheitsventile
Magnetventile für Wasser

Magnetventile, Sicherheitsventile



Magnetventile für Trinkwasser

Anwendung Magnetventile für Wasser-Anwendungen, stromlos geschlossen, inkl. Standardspule mit Stecker.

Technische Daten	Funktion:	stromlos, geschlossen
	Medium:	Wasser
	Dichtung:	NBR
	Ventilgehäuse:	Messing
	Einbaulage:	beliebig
	Versorgung:	230 V / 50 Hz
	Leistungsaufnahme:	9 W
	Anschlüsse:	G 3/8 bis G 2
	Temperatur:	max. 90°
	Druck:	G 3/8 bis G 1 - 0,1 bis 20 bar G 1 1/4 bis G 2 - 0,1 bis 10bar
Spulen:	230 V / 50 Hz Type 1865 Kunststoff vergossen, mit Stecker	
Leistungsaufnahme:	9 W	



Membran-Sicherheitsventil MSW

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung. Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt. Die Größe des Ventileinganges bestimmt den Gerätetyp, der Ausgang ist jeweils eine Dimension größer.

Öffnungsdruck

Siehe Bestelltabelle, 6, 8, 10 bar

Anschlüsse

Siehe Bestelltabelle

Maße

B x H x T: 35 x 60 x 45 mm

Material

Gehäuse: Messing CW617 N
Kappe: PA6, blau

Temperatureinsatzbereich

Medium: 4/110 °C

Prüfungen

Entspricht Druckgeräte-Richtlinie
Bauteilkennzeichen TÜV SV 08-2017.13.W.p.

RK: G	kv l/min	Art.-Nr.	Preis €
WMV 3/8"	50	A84112	
WMV 1/2"	50	A84113	
WMV 3/4"	140	A84114	
WMV 1"	160	A84115	
WMV 1 1/4"	420	A84116	
WMV 1 1/2"	500	A84117	
WMV 2"	620	A84118	
Spule 1865 230 V / 9 W		85131	
Spule 4818653D 230 V / 8 W		85130	
Stecker für 9 W Spule		85132	

RK: G	Art.-Nr.	Preis €
MSW Rp1/2 x Rp3/4, 6 bar	42421	
MSW Rp1/2 x Rp3/4, 8 bar	42422	
MSW Rp1/2 x Rp3/4, 10 bar	42423	
MSW Rp3/4 x Rp1, 6 bar	42425	
MSW Rp3/4 x Rp1, 8 bar	42426	
MSW Rp3/4 x Rp1, 10 bar	42427	
MSW Rp1 x Rp1 1/4, 6 bar	42442	
MSW Rp1 x Rp1 1/4, 8 bar	42443	
MSW Rp1 x Rp1 1/4, 10 bar	42444	

Modulares Sondensystem mit Bluetooth-Funktechnologie

CAPBs® - universell, präzise, flexibel

Modularer Basisgriff für eine Vielzahl

von Sensormodulen: Temperatur, Feuchte, Durchfluss, 4-Pa, Druck, Raumluftqualität u.v.m.

Drahtlose Übertragung

der Messdaten auf Ihr Blueline-Messgerät, Smartphone oder Tablet

Einfach stark:

Das BlueLine-Messgerät wird zum Multifunktions-Messgerät



Bluetooth

Messgeräte mit Esprit

BlueLine – die Profiserie für Heizung, Lüftung, Klima, Industrie, Labor:

Abgasmessgeräte, Druckmessung, Luftfeuchte, Temperatur und Luftgeschwindigkeit



Bluetooth und EuroSoft mobile für PC, Tablet oder Smartphone

- Live-Werte • Diagramme • Protokolle
- Datenbankmanagement • SD-Card

i Info siehe Kapitel 12